

FICHE TECHNIQUE AQUA ROADCOAT

Date de révision: 26/08/2025

Date de publication: 19/09/16

Vibol peinture routière diluable à l'eau spécialement conçue pour applications béton et asphalte

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Type	Résine acrylique 100%
Teinte	Blanc, jaune, vert, bleu, rouge
Densité	Env. 1.5-1.6 kg/L
Extrait sec	Env. 77 m%
Pigment	Oxyde de titane
Séchage (conditions normales) (selon épaisseur)	10-20 min
Résistant à l'eau (conditions normales)	15 min
Diluant	Aqua thinner

AVANTAGES

- ✓ Peinture à base l'eau avec séchage rapide.
- ✓ Bonne stabilité et viscosité
- ✓ Bonne adhérence sur différentes surfaces.
- ✓ Résistant à l'eau après $\pm$ 15 min.
- ✓ Application airless, brosse, rouleau

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé, dans un endroit frais et à l'abri du gel.

EMBALLAGES

7 kg – 25 kg

L'exactitude de ces données techniques est valable en date de rédaction de la présente. Notre responsabilité n'est nullement engagée dans l'éventualité d'un mauvais choix de produit ou d'un non-respect des conditions d'application.
Cette fiche technique n'est pas remplacée automatiquement lors d'éventuels changements. Dans le doute contactez-nous.