

FICHE TECHNIQUE

EP-FLOORSEALER

Date de révision: 26/08/2025

Date de publication: 01/03/16

EP-FLOORSEALER est destiné à optimiser l'adhérence entre le béton, la pierre, le carton, l'acier, les mortiers et les revêtements.

Appliquez les mortiers époxy dans l'apprêt d'impregnation adhésif.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Type	Epoxy 2 composants avec durcisseur spécial
Aspect	Incolore
Densité	1.0 kg/L
VOC (composants organiques volatils)	545 g/L
Point éclair	>23°C

TEMPS DE SECHAGE

Pour une couche sèche de 100 microns sous 20°C

	20°C	10°C
Sans collant	3 heures	6 heures
Sec	4 heures	8 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Rapport de mélange :	Volume : A – B : 75 :25 avec durcisseur Floorsealer
Instructions de mélange :	Mélanger soigneusement le composant de base et le durcisseur. Après le mélange, l'apprêt est prêt à être utilisé.
Temps d'induction :	aucun
Pot-life :	Env. 12 heures à 20°C
Conditions d'application :	La température doit être supérieure à 5°C pendant le traitement
Application :	Utiliser non dilué avec le pistolet, le rouleau ou la brosse.
Diluant nettoyage :	Thinner EP

ETAT DU SUPPORT

Les surfaces doivent être sèches et propres.

Béton et autres substrats à base de ciment exempts de poussière de couche de boue, de graisse, de moisissure, etc...

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé, dans un endroit frais et à l'abri du gel.

EMBALLAGES

1 L + 0,25 L 4 L + 1 L 16 L + 4 L

L'exactitude de ces données techniques est valable en date de rédaction de la présente. Notre responsabilité n'est nullement engagée dans l'éventualité d'un mauvais choix de produit ou d'un non-respect des conditions d'application.
Cette fiche technique n'est pas remplacée automatiquement lors d'éventuels changements. Dans le doute contactez-nous.